

Przedmiar robót: Regeneracja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ława – podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsjami i grysami kamiennymi bazaltowymi o grubości dolnej warstwy 8 – 11mm i górnej warstwy 5 – 8mm:

1. Mątyki (dz. nr 363) – 380m x 3m = 1 140m²,
2. Mątyki (dz. nr 322/1) – 185m x 3,3m = 610,50m²,
3. Mątyki (dz. nr 233) – 590m x 3m = 1 770m²,
4. Mątyki (dz. nr 188) – 400m x 3m = 1 200m²,
5. Karaś (dz. nr 26/8) – 80m x 4m = 320m²,
6. Ława GOPS – 240 m²,

CPV – 45233200-1 – **Roboty w zakresie różnych nawierzchni**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką o gr. do 10 cm	777,500 m ²		
2	KNNR 6	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy emulsji asfaltowych i grysów – wyboje o głębokości 4,0 cm	200,000 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	5 280,500 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8 – 11 mm w ilości 13 kg/m ²	5 280,500 m ²		
5	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5 – 8 mm w ilości 10 kg/m ²	5 280,500 m ²		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)