



OZNACZENIA:

branża drogowa

proj. obrzeże 8x30

proj. krawężnik obniżony 15x30

proj. krawężnik 15x30

proj. bariera energochłonna

proj. bariera U11a

proj. ściek przykrawężnikowy z kostki bet. gr 8cm

ziązd - kostka brukowa gr 8cm (kolor grafitowy)

chodnik - kostka gr 6cm i 8cm (kolor żółty)

zaboka autobusowa - kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary)

poszerzenie - nawierzchnia bitumiczna

rondo - kostka granitowa gr. 8-10cm

prfilowanie, pogłębienie rowu

branża elektryczna

proj. słup oświetleniowy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach pasa drogowego

2. Na sieciach podziemnych (teletechnicznych i energetycznych) posadowionych na nienomowych rzędnych kolidujących z robotami oraz pod chodnikami i zjazdami należy założyć rury osłonowe

3. Do działki należy jeden wjazd indywidualny - lokalizację uzgodnić z właścicielem posesji i dostosować do terenu przyległego

4. Wydruk mapy elektronicznej zgodny z zasobami PODGIG w Iławie .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Nadzorowanie i Projektowanie Marcin Jastrzębski
INWESTOR:	GINA ILAWA ul. Andersa 2A, 14-200 Iława
ZADANIE:	Budowa chodnika Starzykowo w km 0+000 - 0+785
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant:	mgr inż. Marcin Jastrzębski
Stadium:	PZT
Branża:	Drogowa Elektryczna
Skala:	1 : 500
Data:	04.2016
	2/6