

Przedmiar robót: Regeneracja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ława – podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsjami i grysami kamiennymi bazaltowymi o grubości dolnej warstwy 8 – 11mm i górnej warstwy 5 – 8mm:

1. Wilczany (dz. nr 44 - 57) – 250m x 4,0m = 1 000m²,
2. Frednowy (dz. nr 9 - 351) – 300m x 4,0m = 1 200m²,
3. Kwiry (dz. nr 45 – 250, 251) – 150m x 4,00m = 600m²,
4. Kałduny (dz. nr 15 – 79) – 300m x 4,00m = 1 200m²,

CPV – 45233200-1 – **Roboty w zakresie różnych nawierzchni**

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1	Odkrycie krawędzi jezdni równiarką o gr. do 10 cm	1,000 km		
2	KNNR 6	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy emulsji asfaltowych i grysów – wyboje o głębokości 4,0 cm	150,000 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	4 000,000 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 8 – 11 mm w ilości 13 kg/m ²	4 000,000 m ²		
5	KNNR 6	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5 – 8 mm w ilości 10 kg/m ²	4 000,000 m ²		
Wartość ofertowa NETTO					
Podatek VAT					
Wartość ofertowa BRUTTO					

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć)