

Przedmiar robót - zadanie nr 3:

Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o wysokości 8 – 11 mm i 5 – 8 mm na drodze gminnej o długości 13,5 mb i szerokości 10 mb oraz o długości 25 mb i szerokości 5 mb w miejscowości Ząbrowo (dz. nr 461/12)

CPV – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	0,039 km		
2	KNR 2-31 0111-03 0111-04 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dodatek cementu w ilości 18 kg/m ² oraz doziarnienie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego	260,000 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 8-11 mm w ilości 13 kg/m ²	260,000 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 5 - 8 mm w ilości 10 kg/m ²	260,000 m ²		
5	KNNR 6 1301/4 1301/1	Plantowanie poboczy, uzupełnienie gruntem miejscowym, profilowanie	4,000 m ²		
6	Kalkulacja indywidualna	Kontrola laboratoryjna: opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, badania laboratoryjne	1,000 szt.		

Wartość ofertowa NETTO

Podatek VAT

Wartość ofertowa BRUTTO

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)