

Przedmiar robót - zadanie nr 4:

Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o wysokości 8 – 11 mm i 5 – 8 mm na drodze gminnej o długości 615 mb i szerokości 4,0 m w miejscowości Franciszkowo Dolne (dz. nr 159)

CPV – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym</i>	0,615 km		
2	KNR 2-31 0111-03 0111-04 0111-06	<i>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dodatek cementu w ilości 18 kg/m² oraz doziarnienie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego</i>	2460,000 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	<i>Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 8-11 mm w ilości 13 kg/m²</i>	2460,000 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	<i>Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 5 - 8 mm w ilości 10 kg/m²</i>	2460,000 m ²		
5	KNR 2-01 0206-05 0214-04	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu(max. do 0,5 m gł.)</i>	153,750 m ³		
6	KNNR 6 1301/4 1301/1	<i>Plantowanie poboczy, uzupełnienie gruntem miejscowym, profilowanie 0,3m</i>	369,000 m ²		
7	KNNR 6 0202-06	<i>Nawierzchnie żwirowe na zjazdach gospodarczych, warstwa gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 17x5m</i>	85,000 m ²		
8	Kalkulacja indywidualna	<i>Kontrola laboratoryjna: opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, badania laboratoryjne</i>	1,000 szt.		

<i>Wartość ofertowa NETTO</i>	
<i>Podatek VAT</i>	
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>	

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)